



*S ineo i-SERIES
vás práce bude bavit*



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

Rozpoznávání textu OCR LK-105v4
Tisk čárových kódů LK-106
Tisk Unicode písem LK-107
Tisk OCR písem LK-108
Pokročilé zpracování dokumentů LK-110v2
ThinPrint® klient LK-111
Bezserverový Follow Me tisk LK-114
Aktivace Trusted Platform modulu LK-115v2
Antivirus LK-116
Fax přes IP (FoIP) LK-117

2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Faxový modul FK-517
Wi-Fi modul UK-221
Přídavné USB EK-P08
USB + Bluetooth EK-P09
Kabel pro 3G modem EK-P11
Biometrické ověřování AU-102
Čtečka bezkontaktních karet
Montážní sada MK-P08



3 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ultrazvukový senzor dvojitého podání UK-P19
Numerická klávesnice KP-102
SSD disk 1 TB EM-908
Držák klávesnice KH-P02
Přídavný vzduchový filtr CU-204
Montážní sada MK-P09

4 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Přídavná kazeta PF-P27
Základna s kolečky DK-P06x
Podstavec ke kazetě PF-P22
Stolek pod stroj DK-P04x

5 FINIŠERY

Externí sešivačka FS-P04

VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešivačka)

MOŽNÁ VÝBAVA

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE		
LK-105v4 Rozpoznávání textu OCR	Skenování do prohlídatelých souborů PDF a PPTX	
LK-106 Tisk čárových kódů	Podpora nativního tisku čárových kódů	
LK-107 Tisk Unicode písem	Podpora nativního tisku Unicode písem	
LK-108 Tisk OCR písem	Podpora nativního tisku písem OCR A a B	
LK-110v2 Pokročilé zpracování dokumentů	Skenování do různých souborových formátů včetně DOCX, XLSX a PDF/A	
LK-111 ThinPrint® klient	Kompresí tiskových dat pro snížení zatížení sítě; vyžaduje ThinPrint® server	
LK-114 Bezserverový Follow Me tisk	Zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server	
LK-115v2 Aktivace TPM	Modul Trusted Platform pro zabezpečení dat	
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® skenuje veškerá přichozí a odchozí data v reálném čase proti virům, malware a dalším hrozbám	
LK-117 Fax přes IP (FoIP)	Zasílání a přijímání faxů po síti VOIP (T.38); vyžaduje faxový modul	

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ		
FK-517 Faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu	
UK-221 Wi-Fi modul	Vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu	
EK-P08 Přídavné USB rozhraní	Rozšíření pro připojení USB klávesnice	
EK-P09 USB + Bluetooth	Rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro přihlášení ke strojům pomocí iOS zařízení	
EK-P11 Kabel pro připojení 3G modemu	Pro připojení modemu služby CSRC	
AU-102 Biometrické ověřování	Skener kapilár prstu	
Čtečka bezkontaktních karet	Různé technologie identifikačních karet	
MK-P08 Montážní sada	Pro instalaci čtečky bezkontaktních karet	

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM		
Rychlost kopírování/tisku A4	Až 40 str/min	
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 40 str/min	
Doba 1. kopie A4	4,8 s	
Doba zahřívání	Cca 13 s ¹	
Kopírovací proces	Laserový	
Technologie toneru	Polymerovaný toner	
Velikost panelu/rozdílení	10,1" / 1024 × 600 px	
Paměť	5 GB (standardně)	
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)	
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)	
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour	
Automatický podavač originálů (standardně)	Až 80 originálů; A6–A4; 50–128 g/m ² ; jednopráchodový podavač originálů	
Detekce dvojitého podání	Volitelně	
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru; obálky	
Gramáž papíru	60–210 g/m ²	
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 2 100 listů	
1. kazeta (standardní)	1 × 500 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–210 g/m ²	
2. – 4. kazeta (volitelná)	1 × 500 listů; A4; 60–90 g/m ² (až 3 ×)	
Ruční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–210 g/m ²	
Režimy dokončování	Skupinkování, třídění, volitelně sešívání (externí sešíváčka)	
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m ²	
Výstupní kapacita	250 listů	
Životnost toneru	Černý 20 000 stran	
Životnost zobrazovací jednotky	Černá 200 000 stran	
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,45 kW	
Rozměry (š × h × v)	420 × 528 × 572 mm (bez příslušenství)	
Hmotnost	Cca 35 kg (bez příslušenství)	

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
UK-P19 Ultrazvukový senzor dvojitého podání	Detekce dvojitého podání zamezuje vynechání stránky při skenování dokumentů	
KP-102 Numerická klávesnice	Rozšíření dotykové obrazovky o numerickou klávesnici a ovládací tlačítka	
EM-908 SSD disk 1 TB	Pevný disk SSD s kapacitou 1 TB pro navýšení úložného prostoru	
KH-P02 Držák klávesnice	Pro umístění USB klávesnice	
CU-204 Přídavný vzduchový filtr	Snižuje emise a zlepšuje kvalitu ovzduší v kanceláři; doplňuje vestavěný vzduchový filtr	
MK-P09 Montážní sada	Pro instalaci vzduchového filtru	

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY		
PF-P27 Přídavná kazeta	500 listů, A4, 60–90 g/m ² ; lze nainstalovat až 3 ×	
DK-P06x Základna s kolečky	Pro konfiguraci s 3 × PF-P27 (nelze použít zároveň s DK-P04x)	
PF-P22 Podstavec ke kazetě	Doplněk ke kazetě PF-P27 nebo místo PF-P27; zajišťuje optimální výšku pro pohodlné ovládání stroje; lze nainstalovat až 2 ×	
DK-P04x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály	

FINIŠERY		
FS-P04 Externí sešíváčka	Sešívá až 20 listů v rohu	

TISK		
Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi	
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS	
Operační systémy	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 nebo novější; Unix; Linux; Citrix	
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin; fonty čárových kódů (volitelně); fonty OCR A a B (volitelně); fonty Unicode (volitelně)	
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)	

SKENOVÁNÍ		
Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 45/45 str/min jednostranně	
Rozlišení skenování	Až 90/90 str/min oboustranně	
Režimy skenování	Až 600 × 600 dpi	
	Skenování do e-mailu, skenování do počítače (SMB), skenování na FTP, skenování do schránky, skenování na USB, skenování do WebDAV, skenování do DPWS, skenování do adresy URL, síťový TWAIN	
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF ; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b	
	Volitelně: prohlídatelné PDF; prohlídatelné DOCX/PPTX/XLSX	
Cíle skenování	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP	

KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vicenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	Max. A4
Měřítko	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax
Rozlišení faxování	Až 600 × 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. lze uložit	Až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stran
Typy uživatelských schránek	Veřejné; osobní (s heslem nebo ověřením); skupinové (s ověřením)
Typy systémových schránek	Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxu; faxová výzva

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení (standardně)	ISO15408 Common Criteria (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku; šifrování dat pevného disku (AES 256); příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů
Zabezpečení (volitelné)	Skenování antivirem Bitdefender® v reálném čase
Účtování (standardní)	Až 1 000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím; ověřování mobilním telefonem (Android)
Účtování (volitelné)	Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); ověřování mobilním telefonem (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušnosti pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
- Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

