



Sineo i-SERIES vás práce bude bavit



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE
Rozpoznávání textu OCR LK-105v4
Tisk čárových kódů LK-106
Tisk Unicode písem LK-107
Tisk OCR písem LK-108
Pokročilé zpracování dokumentů LK-110v2
ThinPrint® klient LK-111
Bezserverový Follow Me tisk LK-114
Aktivace Trusted Platform modulu LK-115v2
Antivirus LK-116
Fax přes IP (FoIP) LK-117



2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Faxový modul FK-514
Wi-Fi modul UK-221
Přídavné USB EK-608
USB + Bluetooth EK-609
Řadič Fiery IC-420
Rozhraní pro IC-420 VI-516
Montážní sada pro IC-420 UK-115
Biometrické ověřování AU-102
Čtečka bezkontaktních karet
Montážní sada MK-735

3 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Otáčející podavač originálů DF-632
Jednopruhový podavač originálů s ultrazvukovým senzorem dvojitého podání DF-714
Kryt originálu OC-511
Pracovní deska WT-506
Externí sešiváčka FS-P04
Numerická klávesnice KP-102
SSD disk 1 TB EM-908
Držák klávesnice KH-102
Přídavný vzduchový filtr CU-102

4 VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY
Inteligentní senzor médií IM-103
1× Univerzální kazeta PC-116
2× Univerzální kazeta PC-216
Velkokapacitní kazeta PC-416
Dvojitá velkokapacitní kazeta PC-417
Stolek pod stroj DK-516x
Velkokapacitní zásobník LU-302
Držák dlouhých papírů BT-C1e

5 FINIŠERY A VÝSTUPNÍ PŘÍHRÁDKY
Oddělovací příhrádka JS-506
Vestavěný finišer FS-542
Děrovací modul PK-527
Sešivací finišer FS-539
Dopravní jednotka RU-513
Sešivací/brožovací finišer FS-539SD
Dopravní jednotka RU-513
Děrovací modul PK-524

VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Sešívání
v rohu



2bodové
sešívání



2otvorové
děrování



4otvorové
děrování



Oboustranný
tisk



Kombinace
mixplex/
mixmedia



Poloviční
sklad



Vkládání
listů
a reportů



Dopisní
trojsklad



Brožura



Třídění
odsazováním



Tisk
na dlouhé
papíry



Sešívání
v rohu
(externí
sešiváčka)

MOŽNÁ VÝBAVA

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE		
LK-105v4 Rozpoznávání textu OCR	Skenování do prohlédávatelných souborů PDF a PPTX	
LK-106 Tisk čárových kódů	Podpora nativního tisku čárových kódů	
LK-107 Tisk Unicode písem	Podpora nativního tisku Unicode písem	
LK-108 Tisk OCR písem	Podpora nativního tisku písem OCR A a B	
LK-110v2 Pokročilé zpracování dokumentů	Skenování do různých souborových formátů včetně DOCX, XLSX a PDF/A	
LK-111 ThinPrint® klient	Kompresí tiskových dat pro snížení zatížení sítě; vyžaduje ThinPrint® server	
LK-114 Bezserverový Follow Me tisk	Zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server	
LK-115v2 Aktivace TPM	Modul Trusted Platform pro zabezpečení dat	
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® skenuje veškerá přichází a odchozí data v reálném čase proti virům, malware a dalším hrozbám	
LK-117 Fax přes IP (FoIP)	Zasílání a přijímání faxů po síti VOIP (T.38); vyžaduje faxový modul	

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ		
FK-514 Faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu	
UK-221 Wi-Fi modul	Vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu	
EK-608 Přídavné USB rozhraní	Rozšíření pro připojení USB klávesnice	
EK-609 USB + Bluetooth	Rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro přihlášení ke strojům pomocí iOS zařízení	
IC-420 Řadič Fiery	Profesionální tiskový řadič EFI Fiery umožňuje správu barev	
VI-516 Rozhraní pro IC-420	Pro instalaci řadiče EFI Fiery	
UK-115 Montážní sada pro IC-420	Pro instalaci řadiče EFI Fiery	
AU-102 Biometrické ověřování	Skener kapilár prstu	
Čtečka bezkontaktních karet	Různé technologie identifikačních karet	
MK-735 Montážní sada	Pro instalaci čtečky bezkontaktních karet	

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
DF-632 Otáčející podavač originálů	Automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů	
DF-714 Jednopráchodový podavač originálů s ultrazvukovým senzorem dvojitého podání	Jednopráchodový podavač naskenuje obě strany dokumentu při jednom průjezdu; vestavěná detekce dvojitého podání zamezuje vynechání stránky při skenování dokumentů, kapacita 100 listů	

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM		
Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 30/30 str/min	
Rychlost kopírování/tisku A3 (černobíle/barevně)	Až 15/15 str/min	
Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 30/30 str/min	
Doba 1. kopie A4	5,0 s černobíle / 6,7 s barevně	
Doba zahřívání	Cca 11 s černobíle a 11 s barevně ¹	
Kopírovací proces	Laserový	
Technologie toneru	Polymerovaný toner	
Velikost panelu/rozlišení	10,1" / 1024 × 600 px	
Paměť	8 GB (standardně)	
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)	
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)	
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour	
Automatický podavač originálů (volitelný)	Až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m²; automatický oboustranný podavač nebo jednopráchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání	
Tisknutelné formáty	A6–SRA3; vlastní formáty papíru; obálky; dlouhý papír max. 1200 × 297 mm	
Gramáž papíru	52–300 g/m²	
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů	

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
OC-511 Kryt originálu	Kryt místo automatického podavače	
WT-506 Pracovní deska	Odkládací plocha; pro umístění biometrické autentizace	
FS-P04 Externí sešívачka	Sešívá až 20 listů v rohu	
KP-102 Numerická klávesnice	Rozšíření dotykové obrazovky o numerickou klávesnici a ovládací tlačítka	
EM-908 SSD disk 1 TB	Pevný disk SSD s kapacitou 1 TB pro navýšení úložného prostoru	
KH-102 Držák klávesnice	Pro umístění USB klávesnice	
CU-102 Přídavný vzduchový filtr	Snižuje emise a zlepšuje kvalitu ovzduší v kanceláři; doplňuje vestavěný vzduchový filtr	

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY		
IM-103 Inteligentní senzor médií	Automatická detekce typu a gramáže papíru v zásobnících	
PC-116 1× Univerzální kazeta	500 listů, A5–A3, 52–256 g/m²	
PC-216 2× Univerzální kazeta	2× 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m²	
PC-416 Velkokapacitní kazeta	2 500 listů, A4, 52–256 g/m²	
PC-417 Dvojité velkokapacitní kazeta	1 500 + 1 000 listů, A5–A4, 52–256 g/m²	
DK-516x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály	
LU-302 Velkokapacitní zásobník	3 000 listů, A4, 52–256 g/m²	
BT-C1e Držák dlouhých papírů	Pro tisk na více dlouhých papírů; kapacita 30 listů	

FINIŠERY A VÝSTUPNÍ PŘÍHRÁDKY		
JS-506 Oddělovací příhrádka	Přidává druhý adresovatelný výstup včetně funkce odsazování	
FS-542 Vestavěný finišer	Sešívání 50 listů, výstupní kapacita 500 listů v jedné příhrádce	
PK-527 Děrovací modul pro FS-542	Děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání	
FS-539 Sešívací finišer	Sešívání 50 listů, max. výstupní kapacita 3 300 listů, 3 příhrádky	
FS-539SD Sešívací/brozovací finišer	Sešívání 50 listů, max. výstupní kapacita 2 300 listů, vytváření brožur až o 80 stranách, poloviční a dopisní sklad, 3 příhrádky	
PK-524 Děrovací modul pro FS-539/SD	Děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání	
RU-513 Dopravní jednotka	Pro instalaci finišeru FS-539/SD	

SYSTÉM		
1. kazeta (standardní)	1× 500 listů; A6–A3; vlastní formáty a obálky; 52–256 g/m²	
2. kazeta (standardní)	1× 500 listů; A5–SRA3; vlastní formáty; 52–256 g/m²	
3. kazeta (volitelná)	1× 500 listů; A5–A3; 52–256 g/m²	
3. a 4. kazeta (volitelná)	2× 500 listů; A5–A3; 52–256 g/m²	
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	1× 2 500 listů; A4; 52–256 g/m²	
Dvojité velkokapacitní kazeta (volitelná)	1× 1 500 + 1× 1 000 listů ; A5–A4; 52–256 g/m²	
Velkokapacitní zásobník (volitelný)	1× 3 000 listů; A4; 52–256 g/m²	
Ruční vstup	150 listů; A6–SRA3; vlastní formáty a obálky; dlouhé papíry délky až 1,2 m; 60–300 g/m²	
Režimy dokončování (standardní)	Odsazování criss-cross (pouze pro formát A4), skupinkování, třídění	
Režimy dokončování (volitelné)	Odsazování ±2 cm, sešívání, offline sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura	
Automatický oboustranný tisk	A6–SRA3; 52–256 g/m²	
Výstupní kapacita	500 listů (standardně); 3 300 listů (volitelně)	
Sešívání	Max. 50 listů nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m²)	
Výstupní kapacita při sešívání	Max. 100 sad	
Dopisní trojsklad	Max. 3 listy	
Kapacita při dopisním trojskladu	Max. 30 sad; neomezená (bez příhrádky)	
Brožura	Max. 20 listů nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m²)	
Výstupní kapacita brožur	Max. 20 brožur (v příhrádce) nebo neomezená (bez příhrádky)	
Životnost toneru	Černý 28 000 stran; CMY 28 000 stran	

SYSTÉM	
Životnost zobrazovací jednotky	Černá 225 000/1 000 000 stran (válec/vývojnice) CMY 90 000/1 000 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,58 kW
Rozměry (š × h × v)	615 × 688 × 779 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 84 kg (bez příslušenství)

TISK	
Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

TISK (VOLITELNĚ)	
Tiskový řadič	Vestavěný řadič Fiery IC-420 v2
Procesor	Intel Celeron G4900T @ 2,9 GHz
Paměť/HDD	4 GB / 500 GB
Tiskové jazyky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Operační systémy	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 nebo novější

SKENOVÁNÍ	
Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování do počítače (SMB), skenování na FTP, skenování do schránky, skenování na USB, skenování do WebDAVu, skenování do DPWS, skenování do adresy URL, síťový TWAIN
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b Volitelně: prohlédávatelné PDF; prohlédávatelné DOCX/PPTX/XLSX
Cíle skenování	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP

KOPÍROVÁNÍ	
Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	Max. A3
Měřítka	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítka

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)	
Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax
Rozlišení faxování	Až 600 × 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY	
Max. lze uložit	Až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stran
Typy uživatelských schránek	Veřejné; osobní (s heslem nebo ověřením); skupinové (s ověřením)
Typy systémových schránek	Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxu; faxová výzva

SYSTÉMOVÉ FUNKCE	
Zabezpečení (standardně)	ISO15408 Common Criteria; IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku; šifrování dat pevného disku (AES 256); příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů
Zabezpečení (volitelně)	Skenování antivirem Bitdefender® v reálném čase
Účtování (standardní)	Až 1 000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím; ověřování mobilním telefonem (Android)
Účtování (volitelně)	Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); ověřování mobilním telefonem (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

– Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podávající dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
– Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
– Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
– Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
– Develop a inco jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
– Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

